

## TAU SECURITY SYSTEM

Охранителна система и софтуер за мониторинг - хибридна система обединяваща данните предавани по Радио канал, IP и Мобилна мрежа

## ТРАНСМИТЕР

Radio - Radina Tau U4

Radina Tau V5

Radina U2

Radina V3

IP - IP Tau

Mobile - GPRS Tau

GPRS TauL

INB Tau

INB L

## РАДИО ПРИЕМНИК

Radina H3322

## IP/MOBILE СЪРВЪР

Server Tau

## СОФТУЕР ЗА МОНИТОРИНГ

RadinaSoft

IPNOVA SMS

## Общи характеристики

- Захранващо напрежение 12VDC (8,5V до 16V)
- Ниска консумация
- Шест цифрови входа работещи с радио предавателя
- Възможност за конфигуриране на режима на работа на всеки цифров вход:
  - Нормално отворен контакт
  - Нормално затворен контакт
  - Проверка за наличие на променливо напрежение
  - Деактивиране на входа
- Лесно конфигуриране, защитено с парола

# Radina V3

## VHF радио трансмитер



ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ ОТ  
ОХРАНИТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ И  
ДАТЧИЦИ ПО VHF РАДИО КАНАЛ



## Радио интерфейс

- Радио обхват – от 136MHz до 174MHz
- Изходна RF мощност – 6-7W в работния обхват
- Константна изходна RF мощност, независима от захранващото напрежение - от 8,5V до 16V
- Широчина на честотна лента – 12,5KHz
- Работа с една основна и до четири Backup честоти
- Възможност на всеки вход поотделно да се задава дали да предава и по Backup честотите
- Възможност за конфигуриране на проверка по четност/нечетност, брой повторения на излъчване на съобщения, брой повторения на излъчване на тест съобщения, период на излъчване на тест съобщения и период на повторение на съобщение докато е в алармено състояние, използване на Smart Test за намаляване на използваното ефирно време
- Възможност на всеки вход поотделно да се задава дали да повтаря излъчването в радиоефира през определен период от време докато е в алармено състояние